

GAMME TX5 • ALARME PPMS À PILES RADIO ADRESSABLE

Surveillance de l'état des piles et de la communication assurée par la centrale

Identification des périphériques par la centrale

Contrôle de liaison certifié LoRa



GAMME TX5 • TESLA

Possibilité de connecter jusqu'à 255 appareils

Communication très longue portée



TX5C(G)
Centrale PPMS
adressable



TX5P(L)
Eq. d'alarme PPMS
radio adressable
(lumineux)




TX5ALTOE
Diffuseur sonore
étanche radio
adressable



TX5DSL
Diffuseur sonore
et lumineux radio
adressable




TX5DS
Diffuseur sonore
radio adressable



TX5DL
Diffuseur lumineux
radio adressable



TX5BR
Boîtier relais radio
adressable



TX5DME
Déclencheur manuel
radio adressable
étanche avec capot



TX5DM(C)
Déclencheur manuel
radio adressable



Description : équipement d'alarme PPMS à pile radio adressable

Caractéristiques de la centrale

Dimensions (mm) :	268 x 135 x 50
Matière - Couleur :	ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	700 g
Alimentation principale centrale :	230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue centrale :	batterie Ni-Mh 12V - 1200 mAh
Protection choc électrique :	classe II
Température de stockage :	-20°C, +70°C
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation

Caractéristiques des accessoires

Alimentation carte radio :	2 piles type AA alcaline*
Alimentation (DS/DL) :	1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*
Autonomie :	2 ans en veille + 2h30 en alarme
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / 65 / IK 07
Son :	PPMS
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	6 min 30 s
Portée en champ libre :	800 m maximum
Portée en champ obstrué :	200 m maximum
Nombre de périphériques :	255
Fréquence radio :	868.3 MHz

Caractéristiques particulières

Relais du TX5BR - contact sec :	8 A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vcc
Option G (TX5CG)	Transmetteur GSM intégré (livré sans carte SIM)
Option L (classe lumineuse) :	<10m
Caractéristiques lumineuses :	bleu / 1Hz +/- 12%
Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xl:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

* Piles fournies